未注公差/General tolerances(mm)														
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°





UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/15	300/15	300/10
IEC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	Ⅲ/3	/	/
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	500/17.5	/	/
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	6	/	/
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm^2/AWG)	0.14~1.5/ 26~16&14(SOL)		
间距/Pitch(mm)	3.5		
剥线长度/Stripping length(mm)	8-10		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		
标准颜色编号/Standard color number: PANTONE / RAL	/		

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
4	Current carrier	Copper	Sn Plated
3	Spring	Stainless steel	
2	Button	PA66-GF	UL94V-0
1	Housing	PA66	UL94V-0

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

MATERIAL: /
SURFACE: /
MAT NO.: /
STATUS: /
APPD: Li GL 2020.04.03
CHKD: /
DRFT: MaEK 2018.10.25
SIZE: A4
mm (inch)

DEGSON®
宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: DS1.5-TW-01P-1Y-00A(H)

DRAWING NO.: DS1.5-TW-C01 | REV: D0-3
TYPE: CUSTOMER DRAWING | SCALE: 2:1 | SHEET: 1/1